

ТЕКС
Краска для стен и потолка ИНТЕРЬЕРНАЯ

ТИП Краска водно-дисперсионная для высококачественной окраски стен и потолков внутри сухих помещений. Образует глубокоматовое покрытие, скрывающее мелкие неровности поверхности.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным, дощатым деревянным поверхностям, ДСП и ДВП.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначена для спален, детских, гостиных и других сухих помещений. Рекомендована для окраски в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.

Цвет База: А.
Для колеровки базы А в пастельные оттенки воспользуйтесь компьютерной колеровкой.
База А может использоваться в качестве белой краски или колероваться колер красками ТЕКС.
Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. Для проверки цвета сделайте пробную выкраску на окрашиваемой поверхности.

Блеск Глубокоматовый.

Расход 9-11 м²/л по ровной непитьвающей поверхности;
7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.
Расход зависит от впитывающей способности основания.

Разбавитель Вода.

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением.

Время высыхания (при 20±2°C и относительной влажности воздуха 65±5%) 1 час.
Следующий слой можно наносить через 1,5 часа.
Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

Плотность (кг/л) 1,5 - 1,6 кг/л.

Сухой остаток по массе (%) Около 56 % в зависимости от цвета.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

ТЕКС
Краска для стен и потолка ИНТЕРЬЕРНАЯ**Хранение и
транспортировка**

В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.

Срок годности - 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. Допускается расслоение краски.

Продукт следует использовать в максимально короткие сроки после добавления колеровочных паст, что обусловлено возможным влиянием паст на свойства колерованного продукта при его хранении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**Условия при окраске**

Окрасочные работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.

**Предварительная
подготовка**

Неокрашенную поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, промыть поверхность водой с мощным средством, а затем чистой водой. Дефекты поверхности выровнять готовыми шпатлевками ТЕКС. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить. Для получения более долговечного и прочного покрытия, снижения расхода краски предварительно прогрунтовать поверхность грунтовками ТЕКС. При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать! Наносить в 2 слоя кистью, валиком или распылением.

**Очистка
инструментов**

По окончании работ инструменты промыть водой.

**Эксплуатация
поверхности**

Заданный уровень твердости покрытия достигается через 4 недели. В течение указанного периода обращаться с поверхностью аккуратно и избегать очистки.

Если поверхность необходимо очистить вскоре после окраски, сделайте это без лишних усилий.

Допускается очистка поверхности только сухой мягкой щеткой или губкой. В зависимости от приложенного усилия, на месте воздействия на покрытие может появиться незначительное изменение блеска.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный



ТЕКС
Краска для стен и потолка ИНТЕРЬЕРНАЯ

**Окружающая среда и
безопасность**

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. **Хранить в недоступном для детей месте!** Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими красками и растворителями.

Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. Избегать попадания в почву и на рельеф. После использования тару и другие образующиеся отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный